

ВАКУУМНЫЙ НАСОС C510

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумный насос C510 - продвинутая модель, позволяющая работать с высококипящими растворителями для проведения химических синтезов в настольных реакторах и пилотных установках до 10 л, вакуумной отгонки в ротационных испарителях, фильтрации на нутч-фильтрах, а также для хранения гигроскопичных веществ в эксикаторах и боксах.

ОСОБЕННОСТИ

- Химически стойкое исполнение частей головки насоса позволяет работать с агрессивными и коррозионными средами
- Стабильный уровень вакуума за счет наличия двух последовательных рабочих ступеней
- Компактные размеры и небольшой вес дают возможность легко расположить насос в ограниченном пространстве лаборатории
- Низкий уровень шума во время работы
- Простота в обслуживании насоса и комплект ЗИП частей



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность насоса	34 л/мин
Предельный вакуум (абс.)	8 мбар
Количество головок насоса	2
Количество ступеней насоса	2
Соединение на входе и выходе из насоса	для шлангов с внутренним диаметром 8-10 мм
Материал в контакте со средой	головка – PTFE мембрана – PTFE обратные клапаны – FFKM
Габаритные размеры ШхГхВ	380 x 156 x 226 мм
Вес	13,2 кг

АКСЕССУАРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ ВАКУУМА



Ручной с вакуумметром и фильтр-ловушкой		Автоматический с электромагнитным клапаном	
С аналоговым вакуумметром	С цифровым вакуумметром	DVR480	DVR480-Pro
169311-06	169312-06	900414-1	900414-2

ШЛАНГИ ВАКУУМНЫЕ VITON

Внутренний диаметр	Артикул
6 мм	168000-01
8 мм	168001-01
10 мм	168002-01
12 мм	168003-01
19 мм	168004-01
25 мм	168005-01



МЕМБРАНЫ И КЛАПАНЫ



Мембрана	Клапан	Комплект (мембрана + 2 клапана)
C510011	C510013	510001

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР