



ТЕСТЕР ЦЕЛОСТНОСТИ ПЕРЧАТОК HTY-GIT-WLAN02



Тестер целостности перчаток Tailin GIT-WLAN02 применяется для проверки герметичности перчаток, установленных на изоляторах или RABS. Он автоматически выполняет испытание на падение давления и сохраняет все данные и результаты по беспроводной сети на ПК с поддержкой баз данных.

СООТВЕТВИЕ

Продукт полностью соответствует требованиям ISO 14644-7, приложению E.5. и приложению EC GMP

ОСОБЕННОСТИ

- Удобство тестирования: не нужно снимать перчатки
- Возможность поставки съемных адаптеров для тестирования портов разного размера
- Эргономичный и мобильный дизайн

Встроенный насос, внешний источник воздуха не требуется

Сменный аккумулятор, не нужно ждать подзарядки

До 8 часов в режиме ожидания

Беспроводное соединение с ПК

Технология RFID для отслеживания и анализа тестирования перчаток

Совместим со всеми типами перчаток (CSM, EPDM, нитрил и т. д.)

Программное обеспечение поддерживает протоколы OPCUA и Modbus для передачи данных с другими системами, такими как SCADA и MES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление надува: 2500 Па

Время тестирования: 3-8 мин.

Разрешение отображения давления: 0,1 Па

Питание: ≤20Вт

Встроенный аккумулятор: литий-ионный аккумулятор 12 В

Размеры основного блока: Ø280 мм x 150 мм

Наименьшее обнаруживаемое отверстие: 100 мкм

Соединение: WiFi

Продолжительное время работы: ≥ 2 ч

Вес : 4 кг

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР