

ООО "РЕАТОРГ" проводит распродажу имеющегося в наличии на складе в Москве оборудования для химических и микробиологических производств и лабораторий:

Наименование	Артикул	Описание	Специальная цена, руб., с НДС*
Оборудование для микробиологических лабораторий			
Система тестирования на микробиологическую чистоту НТУ-305S	НТУ-305S/PF47/PF60	Предназначена для мембранной фильтрации в процессе контроля микробиологической чистоты лекарственных препаратов и активных субстанций, а также технологических сред в фармацевтической промышленности. Встроенный мембранный насос, контрольная панель с сенсорным экраном, функция SIP (очистка и дезинфекция внутреннего трубопровода), возможность установки трех различных фильтрующих головок в одну систему (не идут в комплекте). Производитель: TAILIN Bioengineering Co., LTD, Китай	325 000
Фильтровальная гребенка НТУ-303А	НТУ-303А	Гребенка имеет эргономичный дизайн и простую конструкцию, что обеспечивает легкость сборки и разборки. Гребенка применяется для мембранной фильтрации в процессе контроля микробиологической чистоты лекарственных препаратов и активных субстанций, а также технологических сред в фармацевтической промышленности. Количество фильтрующих головок – 3 Производитель: TAILIN Bioengineering Co., LTD, Китай	80 000
Вакуумный насос НТУ-30А	НТУ-30А	Вакуумный насос НТУ-30А специально разработан для использования в микробиологической лаборатории – компактный, легкий в обращении и очистке. Используется в сочетании с гребенками для фильтрования серии НТУ-30Х, но может применяться и для других задач. Производительность насоса: 25 л/мин Производитель: TAILIN Bioengineering Co., LTD, Китай	47 000

Инкубатор с охлаждением, 160л	ZXSD-R1160	Инкубатор с охлаждением объемом 160л Температурный диапазон: +4°C~ 65°C Количество полок: 2 Производитель: Labwit, Австралия	180 000
Вакуумно-сушильные шкафы			
Вакуумно-сушильный шкаф LT-VBX23, 23л	LT-VBX23	Вакуумный сушильный шкаф 23л Количество полок: 2 Температурный диапазон +5 °С ~ 200 °С Производитель: Lead-Tech, Китай	50 000
Термостаты			
Охлаждающий термостат Minichiller 280	6282853	Диапазон температур: -5 °С до 40 °С Мощность охлаждения при 0°C: 0,2 кВт Тип охлаждения: Воздушное Производитель: Huber, Германия	144 000
Компактный охладитель-циркулятор Minichiller 280 OLÉ	3006.0105.98	Диапазон температур: -5 °С до 40 °С Мощность охлаждения при 0°C: 0,2 кВт Тип охлаждения: Воздушное Производитель: Huber, Германия	240 000
Теплоноситель KDOC-210	KDOC-210	Теплоноситель в канистре 30 л для термостата для работы в диапазоне температур -70°C до 220°C Производитель: Lneya, Китай	153 000
Теплоноситель KDOC-350	KDOC-350	Теплоноситель в канистре 30 л для термостата для работы в диапазоне температур -30°C до 320°C Производитель: Lneya, Китай	68 000
Ротационные испарители			
Ротационный испаритель R206B	R206B	Ротационный испаритель на 1л с водяной баней мощностью 1,5 кВт, регулируемый диапазон температур от 0°C до 99°C, приемная колба 1л. Подъемник: ручной Производитель: Senko, Китай	65 000
Ротационный испаритель 20л	R2005KB(C)	Ротационный испаритель на 20л с водяной баней мощностью 3,6 кВт, регулируемый диапазон температур от 0°C до 99°C, приемная колба 10л с донным сливом Подъемник: ручной Взрывозащищенное исполнение Производитель: Senco, Китай	999 000

Вакуумно-циркуляционные испарители			
Вакуумно-циркуляционный испаритель PGE-50	PGE-50	Используется для перегонки растворителей и прочих коррозионных жидкостей. Не имеет движущихся частей. Есть холодильник-доохладитель для паров, которые проскочили основной конденсер. Производитель: Puguì, Китай	856 000

** предложение не является публичной офертой, уточняйте цены и наличие в отделе продаж*

С уважением,
 Отдел продаж
 ООО "РЕАТОРГ"
 +7 (495) 966-3140 (центральный офис в Москве)
 8 (800) 775-3211 (бесплатно по России)
 reatorg@reatorg.ru
 www.reatorg.ru