

### Коммерческое предложение

## ВАКУУМНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ PGE-50

Установка предназначена для выполнения рутинных задач по перегонке растворителей и прочих коррозионных жидкостей, концентрации растворов и других работ по дистилляции.



#### Габариты:

Высота 2,90 м  
Ширина 1,60 м  
Глубина 0,60 м

#### Рабочие параметры:

Давление:  
в емкости -1/+0,5 бар  
в рубашке -1/+0,5 бар  
в спирали -1/+3 бар  
Температура -50/+200 °С

#### Материалы:

В контакте с реагентами

Монтажная рама

Боросиликатное стекло 3.3  
PTFE (фторопласт)  
PFA (фторопласт)  
Нержавеющая сталь  
Сталь с порошковой окраской

#### Состав установки:

Испарительная колба  
с каплеотбойником

рабочий объем 50 литров

диаметр емкости 490 мм

диаметр донного  
вентилля 25 мм

Теплообменник – испаритель

Рабочий размер 0,3м3

Насадочная колонна

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
|                | Рабочий размер<br>Насадка | 100мм x 500мм<br>кольца Рашига   |
| Вентили        | Съемные                   | из боросиликатного<br>стекла 3.3,<br>с запорным штоком из<br>PTFE (фторопласт)   |
| Монтажная рама |                           | каркас из труб Ø 32мм из<br>нержавеющей стали и<br>кронштейнами с<br>полипропиленовыми и<br>металлическими с<br>порошковой окраской. |

Гарантия: 12 месяцев

Производитель: **Nantong Purui Technical Instrument Co., Ltd.**(Китай)

Стоимость: **830000 руб.** с учетом НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Генеральный директор  
ООО «РЕАТОРГ»

Хачиян Г.А.

