

г. Москва

03.03.2025 г.

Коммерческое предложение

НУТЧ-ФИЛЬТР СТЕКЛЯННЫЙ 10Л С РУБАШКОЙ GFL-10



Описание

Нутч-фильтр представляет собой стеклянный сосуд с рубашкой и крышкой, установленный на подвижной раме с блокирующим устройством. В комплект установки входит 10 л сосуд нутч-фильтра с рубашкой и крышкой с уплотнением, 1 л капельная воронка, конденсатор, стеклянная обвязка и запорная арматура, рама.

Габариты:

Высота 1,4 м
Ширина 0,60 м
Глубина 0,60 м

Рабочие параметры:

Давление в емкости -1/+0,5 бар
в рубашке -1/+0,5 бар
Температура -50/+200 °C

Материалы:

в контакте с реагентами боросиликатное стекло 3.3
PTFE (фторопласт)
FEP (фторопласт)

Рама с механизмом подъема каркас из стали с порошковой и опрокидывания окраской.

Состав установки:

Емкость нутч-фильтра	боросиликатное стекло 3.3	
	рабочий объем	10 литров
	диаметр емкости	230 мм
	диаметр донного отверстия	25 мм
Рубашка нутч-фильтра	приварная из боросиликатного стекла 3.3, без теплоизоляции	
	объем рубашки	2,8 литра
	фланцы для подвода теплоносителя	DN25+адаптер на M30x1,5
Крышка нутч-фильтра	съёмная купольная из боросиликатного стекла 3.3	
	диаметр крышки	230 мм
	количество фланцев крышки	6:

- 50# фланец – порт мешалки;
- 24# кламп – порт датчика температуры;
- 50# фланец – порт конденсатора;
- 35# фланец – порт манометра;
- 35# фланец – порт капельной воронки;
- 80# фланец – порт загрузки твердого сырья.

Фильтровальная пластина боросиликатное стекло 3.3/фторопласт

Площадь фильтрации 0,042м²

Перемешивающее устройство механическое с компенсатором и приводом от электродвигателя через герметичное PTFE (фторопластовое) с двойным уплотнением на центральном фланце крышки реактора.

тип лопастей	лопастная
диаметр мешалки	160 (leaf)
материал лопастей	PTFE (фторопласт)
диаметр	14 мм
материал вала	нержавеющая сталь с FEP (фторопласт)
покрытием	

Двигатель электрический асинхронный, 90 Вт, 220 В, 50 Гц, крутящий момент 0.6Нм
кронштейне

Регулятор оборотов бесступенчатый, 50-500 об/мин с цифровой индикацией

Гарантия: 12 месяцев

Производитель: Greatwall (Китай)

Стоимость:

12540 USD (с учетом НДС). Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Условия поставки: в наличии, самовывоз со склада поставщика.

Примечание: Стоимость монтажа. ПНР, квалификационных работ, обучения персонала не включены в предложение и согласовываются индивидуально.

Ген. директор ООО «РЕАТОРГ»



Хачиян Г.А.